

7

Fiche produit :
BANDEROLES ET PAVILLONS personnalisés

7



7

Fiche produit : BANDEROLES ET PAVILLONS personnalisés

7

mâts
drapeaux
services
m d s

Type de support

Mode d'impression

Finitions possibles



Maille bloquée
(Supralon 100%
polyester) 115g.



Supralon


Laize maximum standard* : 250 cm

SATINETTE en sérigraphie : 200 cm
Tissu satin. en numérique : 150 cm

Sérigraphie
pour
grandes
quantités



Numérique
dès 1 pièce
Délais courts



Sangle et
anneaux



Drisse



Tourillons bois
et sandows



Fourreau pour mâts
potence aluminium



Jonc pour mâts
potence polyester

RAYTEX

Laize maximum standard* : 200 cm

Tissu 100% polyester, 120 g.
Idéal pour les quadrichromies.

Trilobé


Laize maximum standard :
200 cm



Maille bloquée
Trilobé 100%
Polyester 130g. Aspect brillant



Sérigraphie
pour
grandes
quantités



Sangle et
anneaux



Drisse




Tourillons bois
et sandows



Fourreau pour mâts
potence aluminium



Jonc pour mâts
potence polyester



Markelon
Laize maximum
standard* :
200 cm



Sérigraphie
pour
grandes
quantités



En rouleaux



Oeillets



Jonc pour mâts
potence polyester



Fourreau pour mâts
potence aluminium

100% polyester, d'un poids de 120 g.,
son élasticité due à sa composition lui confère
une très faible résistance au vent. Sa durée de vie
s'en trouve accrue d'au moins 25%.



Non tissé

Laize maximum standard* :
160 cm

Sérigraphie
pour
grandes
quantités




Banderole en non tissé (100% polyester)
Impression en continu (au km), s'utilise
en rouleau ou à l'unité (voir divers
montages). Impression visible sur une face.

Traitement Non Feu
norme M1 possible



En rouleaux



Tourillons bois
et sandows




Oeillets



Sérigraphie
pour
grandes
quantités



Numérique
dès 1 pièce
Délais courts



Tourillons bois
et sandows



Oeillets
et drisse

Toile enduite PVC

Laize maximum standard* : 160 cm

Armée de polyester, de 500
à 700 g./m². Très résistant,
le PVC est le seul support
imprimable en recto/verso.

Traitement Non Feu
norme M1 possible



* Autres dimensions : nous consulter